

Kanlux

Rodziny **opraw**
przyschodowych
Kanlux

NOWA SERIA OPRAW AKCENTOWYCH, która łączy design, funkcjonalność i nowoczesną technologię.

NEW

Kanlux MAGNIK LED

Kanlux MAGNIK to seria dyskretnych opraw ściennych, które sprawdzą się tylko przy schodach. Dzięki niewielkiej formie można wykorzystać je także w korytarzu, przy przejściu między salonem a korytarzem, w sypialni czy nisko przy podłodze w strefie dziennej.
Materiał obudowy: PC / Materiał klosza: stop aluminium

dostępne w 2 kolorach
wymiar: 80x80x6mm; Ø80 mm
60mm
trwałość: 30 000h

KOD	NAZWA	KOLOR	ZASILANIE	CZUJNIK RUCHU	MOC	STRUMIEŃ	BARWA TC
90824	MAGNIK D L CCT B	czarny	220-240 AC	-	1,7 W	max 7 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
90825	MAGNIK D L CCT W	biały	220-240 AC	-	1,7 W	max 7 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
90826	MAGNIK D O CCT B	czarny	220-240 AC	-	1,7 W	max 7 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
90827	MAGNIK D O CCT W	biały	220-240 AC	-	1,7 W	max 7 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
90806	MAGNIK I O AMB CCT B	czarny	220-240 AC	-	1,7 W	max 13 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
90807	MAGNIK I O AMB CCT W	biały	220-240 AC	-	1,7 W	max 13 lm	2700/3300/3900/4600/5700K



MAGNIK - JEDNO ŚWIATŁO, WIELE MOŻLIWOŚCI.

Dopasuj je do przestrzeni,
funkcji i swoich potrzeb.

NEW

Kanlux MAGNIK LED

Wybrane warianty MAGNIK wyposażono w czujniki PIR, który wykrywa ruch i automatycznie włącza oprawy, połączone w jeden ciąg. To wygodne rozwiązanie, które zapewnia światło dokładnie wtedy gdy jest potrzebne.

Materiał obudowy: PC / Materiał klosza: stop aluminium

dostępne w 2 kolorach
wymiar: 80x80x6mm; Ø80 mm
60mm
trwałość: 30 000h

KOD	NAZWA	KOLOR	ZASILANIE	CZUJNIK RUCHU	MOC	STRUMIEŃ	BARWA TC
90790	MAGNIK I L CCT PIR B	czarny	220-240 AC		1,7 W	max 10 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
90791	MAGNIK I L CCT PIR W	biały	220-240 AC		1,7 W	max 27 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
90792	MAGNIKI L CCT B	czarny	220-240 AC	-	1,7 W	max 10 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
90793	MAGNIK I L CCT W	biały	220-240 AC	-	1,7 W	max 27 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
90794	MAGNIK I O CCT PIR B	czarny	220-240 AC		1,7 W	max 10 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
90795	MAGNIK I O CCT PIR W	biały	220-240 AC		1,7 W	max 27 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
90796	MAGNIK I O CCT B	czarny	220-240 AC	-	1,7 W	max 10 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
90797	MAGNIK I O CCT W	biały	220-240 AC	-	1,7 W	max 27 lm	2700/3300/3900/4600/5700K



OŚWIETLA DROGĘ

ODDZIELA STREFY

PODKREŚLA WNĘTRZE

TWORZY ATMOSFERĘ

SZEROKA OFERTA OPRAW PRZYSCHODOWYCH

do zastosowania
zarówno w domu,
jak i na zewnątrz.

Kanlux EXIN LED

*Oprawy schodowe, które łączą funkcjonalność z estetyką i trwałością.
Materiał obudowy: stop aluminium, tworzywo sztuczne*

dostępne w 3 kolorach
wymiary: 80x80mm
60mm
trwałość: 30 000h

KOD	NAZWA	KOLOR	ZASILANIE	CZUJNIK RUCHU	MOC	STRUMIEŃ	BARWA TC
39120	EXIN LED O W-WW	biały	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	3000 K
39121	EXIN LED O B-WW	czarny	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	3000 K
39122	EXIN LED O GR-WW	szary	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	3000 K
39126	EXIN LED L W-WW	biały	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	3000 K
39127	EXIN LED L B-WW	czarny	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	3000 K
39128	EXIN LED L GR-WW	szary	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	3000 K
39132	EXIN LED O W-NW	biały	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	4000 K
39133	EXIN LED O B-NW	czarny	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	4000 K
39134	EXIN LED O GR-NW	szary	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	4000 K
39138	EXIN LED L W-NW	biały	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	4000 K
39139	EXIN LED L B-NW	czarny	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	4000 K
39140	EXIN LED L GR-NW	szary	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	4000 K



IP
65

EASY
installation





CIEKAWY I ELEGANCKI DESIGN

to atut opraw
przyschodowych
Kanlux.



Kanlux EXIN LED PIR

Oprawy schodowe Kanlux EXIN LED PIR nie posiadają złącz wyjściowych. Działają niezależnie od siebie i nie mogą przekazać sygnału do kolejnych opraw (bez czujnika) o otwartym obiegu. Jeżeli chcesz zainstalować oświetlenie schodowe z czujnikami ruchu rekomendujemy:

- a) zakup wszystkich oprawek z czujnikiem,
b) zakup opraw Kanlux EXIN LED wraz z niezależnymi dwoma czujnikami ruchu wpuszczanymi w ścianę

Materiał obudowy: stop aluminium, tworzywo sztuczne

dostępne w 3 kolorach
wymiar: 80x80mm
Ø 60mm
trwałość: 30 000h

KOD	NAZWA	KOLOR	ZASILANIE	CZUJNIK RUCHU	MOC	STRUMIEŃ	BARWA TC
39123	EXIN LED PIR O W-WW	biały	220-240 AC		2,5 W	50 lm	3000 K
39124	EXIN LED PIR O B-WW	czarny	220-240 AC		2,5 W	50 lm	3000 K
39125	EXIN LED PIR O GR-WW	szary	220-240 AC		2,5 W	50 lm	3000 K
39129	EXIN LED PIR L W-WW	biały	220-240 AC		2,5 W	50 lm	3000 K
39130	EXIN LED PIR L B-WW	czarny	220-240 AC		2,5 W	50 lm	3000 K
39131	EXIN LED PIR L GR-WW	szary	220-240 AC		2,5 W	50 lm	3000 K
39135	EXIN LED PIR O W-NW	biały	220-240 AC		2,5 W	50 lm	4000 K
39136	EXIN LED PIR O B-NW	czarny	220-240 AC		2,5 W	50 lm	4000 K
39137	EXIN LED PIR O GR-NW	szary	220-240 AC		2,5 W	50 lm	4000 K
39141	EXIN LED PIR L W-NW	biały	220-240 AC		2,5 W	50 lm	4000 K
39142	EXIN LED PIR L B-NW	czarny	220-240 AC		2,5 W	50 lm	4000 K
39143	EXIN LED PIR L GR-NW	szary	220-240 AC		2,5 W	50 lm	4000 K





Rodziny **opraw przyschodowych** Kanlux to

DOSKONAŁY POMYSŁ

NA PODŚWIETLENIE

SCHODÓW I KORYTARZY

LUB NA ZAAKCENTOWANIE

WYSTROJU POMIESZCZEŃ.

Kanlux SABIK LED

Unikatowa konstrukcja oprawy zapewnia **równomierną emisję światła**, a wersja PIR w czujnik ruchu. Czujnik wykrywa ruch/włącza oświetlenie niezależnie od natężenia światła w otoczeniu.
Materiał obudowy: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne

dostępne w 2 kolorach
wymiar: 75x75x7mm
60mm
trwałość: 50 000h

KOD	NAZWA	KOLOR	ZASILANIE	CZUJNIK RUCHU	MOC	STRUMIEŃ	BARWA TC
29852	SABIK LED B-NW	czarny	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
29853	SABIK LED B-WW	czarny	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
29854	SABIK MINI LED B-NW	czarny	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
29855	SABIK MINI LED B-WW	czarny	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
29858	SABIK LED PIR B-NW	czarny	12 DC	☰	0.8 W	14 lm	4000 K
29859	SABIK LED PIR B-WW	czarny	12 DC	☰	0.8 W	13 lm	3000 K
23794	SABIK LED NW	stal nierdzewna	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
23108	SABIK LED WW	stal nierdzewna	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
32490	SABIK MINI LED NW	stal nierdzewna	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
23111	SABIK MINI LED CW	stal nierdzewna	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
23109	SABIK MINI LED WW	stal nierdzewna	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
27374	SABIK LED PIR WW	stal nierdzewna	12 DC	☰	0.8 W	13 lm	3000 K
23795	SABIK LED PIR NW	stal nierdzewna	12 DC	☰	0.8 W	14 lm	4000 K





CIEKAWY I ELEGANCKI DESIGN

to atut opraw
przyschodowych
Kanlux.




Kanlux APUS LED

Unikatowa konstrukcja oprawy gwarantuje **równomierne rozproszenie światła**.
Wersja PIR została wyposażona w czujnik ruchu, który automatycznie uruchamia oświetlenie
po wykryciu ruchu, niezależnie od poziomu natężenia światła w otoczeniu.
Materiał obudowy: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne.

dostępne w 3 kolorach
wymiar: 75x75x7mm
60mm
trwałość: 50 000h

KOD	NAZWA	KOLOR	ZASILANIE	CZUJNIK RUCHU	MOC	STRUMIEŃ	BARWA TC
	26538 APUS LED B-NW	czarny	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
	26539 APUS LED B-WW	czarny	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
	29856 APUS LED PIR B-NW	czarny	12 DC		0.8 W	14 lm	4000 K
	29857 APUS LED PIR B-WW	czarny	12 DC		0.8 W	13 lm	3000 K
	32488 APUS LED NW	stal nierdzewna	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
	23107 APUS LED CW	stal nierdzewna	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
	23106 APUS LED WW	stal nierdzewna	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
	27379 APUS LED PIR NW	stal nierdzewna	12 DC		0.8 W	13 lm	4000 K
	27370 APUS LED PIR WW	stal nierdzewna	12 DC		0.8 W	13 lm	3000 K
	27371 APUS LED PIR CW	stal nierdzewna	12 DC		0.8 W	15 lm	6500 K
	26840 APUS LED W-WW	biały	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
	27378 APUS LED W-NW	biały	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
	23799 APUS LED PIR W-NW	stal nierdzewna	12 DC		0.8 W	13 lm	4000 K
	23798 APUS LED PIR W-WW	stal nierdzewna	12 DC		0.8 W	13 lm	3000 K





ZAAKCENTUJ
wybrane miejsca
w domu.



Kanlux SOLA LED

Unikatowa konstrukcja oprawy zapewnia **równomierną emisję światła**.

Wersja AC wyposażona jest w zasilacz 230V, który mieści się w puszcze.

Oprawa przystosowana do montażu w puszkach elektroinstalacyjnych Ø 60.

Materiał obudowy: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne

dostępne w 2 kolorach

wymiar: Ø70x7mm

60mm

trwałość: 50 000h

KOD	NAZWA	KOLOR	ZASILANIE	CZUJNIK RUCHU	MOC	STRUMIEŃ	BARWA TC
 27558	SOLA LED B-NW	czarny	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
 27559	SOLA LED B-WW	czarny	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
 32491	SOLA LED NW	stal nierdzewna	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
 23100	SOLA LED WW	stal nierdzewna	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K



Kanlux ERINUS LED

Oprawy Kanlux ERINUS LED są bardzo cienkie, dzięki czemu licują się ze ścianą i stanowią jej dyskretną dekorację. Kanlux ERINUS L to kwadratowa oprawa świecąca w jedną stronę, model LL świeci w dwie strony, a model Kanlux ERINUS O to okrągła oprawa świecąca w jedną stronę.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

dostępne w 2 kolorach
wymiar: 75x75x11mm

60mm

trwałość: 30 000h

	KOD	NAZWA	KOLOR	ZASILANIE	CZUJNIK RUCHU	MOC	STRUMIEŃ	BARWA TC
	33333	ERINUS LED L B-NW	czarny	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
	33332	ERINUS LED L B-WW	czarny	12 DC	-	0.8 W	15 lm	3000 K
	33321	ERINUS LED L W-NW	biały	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
	33320	ERINUS LED L W-WW	biały	12 DC	-	0.8 W	15 lm	3000 K
	33337	ERINUS LED LL B-NW	czarny	12 DC	-	1.5 W	30 lm	4000 K
	33336	ERINUS LED LL B-WW	czarny	12 DC	-	1.5 W	30 lm	3000 K
	33325	ERINUS LED LL W-NW	biały	12 DC	-	1.5 W	30 lm	4000 K
	33324	ERINUS LED LL W-WW	biały	12 DC	-	1.5 W	30 lm	3000 K
	33335	ERINUS LED O B-NW	czarny	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
	33334	ERINUS LED O B-WW	czarny	12 DC	-	0.8 W	15 lm	3000 K
	33323	ERINUS LED O W-NW	biały	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
	33322	ERINUS LED O W-WW	biały	12 DC	-	0.8 W	15 lm	3000 K

