Kanlux



Kanlux

# OŚWIETLENIE AWARYJNE

Grafiki oznaczone symbolem [AI] zostały wygenerowane lub zmienione przy użyciu sztucznej inteligencji.

Kanlux

# Kanlux **EVAQON UNI IP65 3H**



BRANDED components

IP 65

IK 10

**Oprawa EVAQON UNI** oferuje **3 godziny pracy awaryjnej**, więc może być stosowana w obiektach, w których wymagany jest **dłuższy czas podtrzymania oznakowania ewakuacyjnego.**

Stopień ochrony **IP65** i odporność mechaniczna **IK10** pozwalają stosować oprawę w wymagających warunkach środowiskowych, również w miejscach narażonych na wilgoć, pył i uszkodzenia mechaniczne.

Kanlux

# Kanlux **EVAQON UNI IP65 3H**




**Możliwość zmiany kierunku znacznika** poprzez odwrócenie naklejki z folii przezroczystej

| | | [W] | [lm] | Tc [k] | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| **52201** | **EVAQON UNI IP65 3H** | **4,9W** | 185 | 6500K | **65** |

**Specyfikacja techniczna:**

Napięcie zasilania: **220-240Vac**
Prąd wejściowy: **40mA**
Żywotność: **50 000h**
Czas przełączenia w tryb awaryjny: **<1s**
Czas pracy awaryjnej: **3h**
Czas ładowania: **24h**
Temperatura otoczenia: **od 0°C do +50°C**
Tryb pracy: **awaryjno-sieciowy**
Stopień ochrony: **IP65 i IK10**
Zastosowanie: **wewnątrz i na zewnątrz**
Widoczność: **19m**

Model baterii: **1IFpR19/66**
Typ ogniwa: **LiFePO4 18650 3.2V 1800mAh**

IP 65

IK 10

Kanlux

# Kanlux **EVA-21MM UNI IP65 3H**



BRANDED components

IP 65

IK 10

Kanlux **EVA-21MM UNI** umożliwia wybór **jednej z dwóch soczewek**, dzięki czemu można dopasować sposób rozsyłu światła do rodzaju oświetlanej przestrzeni – otwartej lub korytarza. Oprawa pracuje z jedną wybraną soczewką.

Oferuje wygodny i szybki montaż do już istniejących lub kolejnych opraw.



Kanlux



# Kanlux **EVA-21MM UNI IP65 3H**

| | | [W] | [lm] | Tc [k] |
|---|---|---|---|---|
| **52200** | **EVA-21MM UNI IP65 3H** | **1,3W** | 165 | 6000K |

Wygodny i szybki montaż do **już istniejących lub kolejnych opraw.**






**Specyfikacja techniczna:**

Napięcie zasilania: **220-240 VAC 50/60 Hz**
Prąd wejściowy: **20 mA**
Żywotność: **50 000h**
Czas przełączenia w tryb awaryjny: **<1s**
Czas pracy awaryjnej: **3h**
Czas ładowania: **24h**
Temperatura otoczenia: **od 0°C do +50°C**
Tryb pracy: **awaryjny**
Funkcja testu: **ręczny i automatyczny**
Stopień ochrony: **IP65 + IK10**
Zastosowanie: **wewnątrz i na zewnątrz**
Soczewka: **115° lub 70° × 140°**

Model baterii: **1IFpR19/66**
Typ ogniwa: **LiFePO4 18650 3.2V 1800mAh**

IP 65

IK 10

Kanlux

# Kanlux **SECURIS UNI 20-59V 3H**



**Moduł awaryjny SECURIS UNI** jest przeznaczony do opraw klasy III z wbudowanymi diodami LED i oddzielnymi zasilaczami LED (driverami). SECURIS posiada **wymienny wewnętrzny akumulator i może być instalowany wewnątrz oprawy lub w przestrzeni międzystropowej**, zapewniając zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieciowego.

Moduł jest wyposażony w funkcję automatycznego testowania, obejmującą testy funkcjonalne oraz coroczny test czasu działania.
Zastosowana technologia automatycznego autotestu wykonuje regularne testy funkcjonalne i testy czasu działania zgodnie z wymaganiami normy EN 62034, a wyniki testów są sygnalizowane za pomocą dwukolorowej diody LED.



Kanlux




# Kanlux **SECURIS UNI 20-59V 3H**

| | | [W] |
|---|---|---|
| **52202** | **SECURIS UNI 20-59V 3H** | **4W** |

**Specyfikacja techniczna:**

Napięcie zasilania: **220-240 VAC 50/60 Hz**
Prąd wejściowy: **20 mA**
Napięcie wyjściowe: **20-59 VDC**
Prąd wyjściowy: **85-51 mA**
Czas przełączenia w tryb awaryjny: **<1s**
Czas pracy awaryjnej: **3h**
Czas ładowania: **24h**
Temperatura otoczenia: **od 0°C do +45°C**
Tryb pracy: **awaryjno-sieciowy**
Funkcja testu: **ręczny i automatyczny**
Stopień ochrony: **IP20**

Model baterii: **1INR22/72**
Typ ogniwa: **Li-ion 21700 3.6V 4900mAh**

Kanlux



kanlux.com

Kanlux




dobrze
spakowane

kanlux.com