Kanlux



Kanlux

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Kanlux

Kanlux **EVAQON UNI IP65 3H**



BRANDED components

IP 65

IK 10

Oprawa EVAQON UNI oferuje **3 godziny pracy awaryjnej**, więc może być stosowana w obiektach, w których wymagany jest **dłuższy czas podtrzymania oznakowania ewakuacyjnego.**

Dodatkowo **IP65 + IK10** sprawia, że jest znacznie bardziej odporna na warunki środowiskowe i uszkodzenia mechaniczne niż typowa oprawa do suchych pomieszczeń.

Kanlux

Kanlux **EVAQON UNI IP65 3H**



Możliwość zmiany kierunku znacznika poprzez odwrócenie naklejki z folii translucentnej

		[W]	[lm]	Tc [k]	IP
52201	**EVAQON UNI IP65 3H**	**1,5W**	80	6500K	**65**

Specyfikacja techniczna:

Napięcie zasilania: **220-240Vac**
Prąd wejściowy: **40mA**
Żywotność: **50 000h**
Czas przełączenia w tryb awaryjny: **<1s**
Czas pracy awaryjnej: **3h**
Czas ładowania: **24h**
Temperatura otoczenia: **od 0 do + 50stC**
Tryb pracy: **sieciowo-awaryjny**
Stopień ochrony: **IP65 i IK10**
Zastosowania: **wewnątrz i zewnątrz**
Widoczność: **19m**

Model baterii: **1IFpR19/66**
Typ ogniwa: **LiFePO4 18650 3.2V 1800mAh**

IP 65

IK 10

Kanlux



Kanlux **EVA-21MM UNI IP65 3H**



BRANDED components

IP 65

IK 10

Oprawa EVA-21MM UNI
- dzięki dwóm soczewkom może być stosowana zarówno **do oświetlenia obustronnego, jak i korytarzowego**.

Oferuje wygodny i szybki montaż do już istniejących lub kolejnych opraw.

Kanlux



Kanlux **EVA-21MM UNI IP65 3H**

		[W]	[lm]	Tc [k]
52200	**EVA-21MM UNI IP65 3H**	**1,5W**	160	6000K

Wygodny i szybki montaż do **już istniejących lub kolejnych opraw.**





Specyfikacja techniczna:

Napięcie zasilania: **220-240 VAC 50/60 Hz**
Prąd wejściowy: **20 mA**
Żywotność: **50 000h**
Czas przełączenia w tryb awaryjny: **<1s**
Czas pracy awaryjnej: **3h**
Czas ładowania: **24h**
Temperatura otoczenia: **od 0 st do + 50 stC**
Tryb pracy: **awaryjny**
Funkcja testu: **ręczny i automatyczny**
Stopień ochrony: **IP65 + IK10**
Zastosowania: **wewnątrz i zewnątrz**
Soczewka: **115st i 70st x 140st**

Model baterii: **1IFpR19/66**
Typ ogniwa: **LiFePO4 18650 3.2V 1800mAh**

IP 65

IK 10

Kanlux

Kanlux **SECURIS UNI 20-59V 3H**



Moduł awaryjny SECURIS UNI jest przeznaczony do opraw klasy III z wbudowanymi diodami LED i oddzielnymi zasilaczami LED (driverami). SECURIS posiada **wymienny wewnętrzny akumulator i może być instalowany wewnątrz oprawy lub w przestrzeni między-stropowej**, zapewniając zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieciowego.

Moduł jest standardowo wyposażony w tryb autotestu oraz coroczny test czasu działania. Zastosowana technologia automatycznego autotestu wykonuje regularne testy funkcjonalne i testy czasu działania zgodnie z wymaganiami normy EN 62034, a wyniki testów są sygnalizowane za pomocą dwukolorowej diody LED.

Kanlux



Kanlux **SECURIS UNI 20-59V 3H**

		[W]	[lm]	Tc [k]
52202	**SECURIS UNI 20-59V 3H**	**4W**	150	6000K

Specyfikacja techniczna:

Napięcie zasilania: **220-240 VAC 50/60 Hz**
Prąd wejściowy: **20 mA**
Napięcie wyjściowe: **20-59 VDC**
Prąd wyjściowy: **85-51 mA**
Czas przełączenia w tryb awaryjny: **<1s**
Czas pracy awaryjnej: **3h**
Czas ładowania: **24h**
Temperatura otoczenia: **od 0 do + 45stC**
Tryb pracy: **sieciowo-awaryjny**
Funkcja testu: **ręczny i automatyczny**
Stopień ochrony: **IP20**

Model bateri: **1INR22/72**
Typ ogniwa: **Li-ion 21700 3.6V 4900mAh**

Kanlux



kanlux.com

Kanlux



dobrze
spakowane

kanlux.com