

Kanlux

Kanlux
EXTREME




Eficiență **extremă**
și economie de energie



Kanlux

EX^{TREME} Kanlux



O nouă direcție în dezvoltarea iluminatului

EX^{TREME}
efficacy
*up to **212** $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

Performanță ridicată,
eficacitate luminoasă de până la
212 lm/W.*

5
WARRANTY
5 years

**O singură sursă de lumină,
pentru mult timp**
- durată de viață de 50 000 de ore.



Construcție din sticlă
- surse LED moderne,
cu formă tradițională.


5 ani garanție de calitate, în condițiile prevăzute în
declarația de garanție disponibilă pe site.

* Eficacitatea luminoasă de 212 lm/W se aplică sursei
de lumină: 37340 — XLEDEX C35E14 3,8W-WW

Kanlux


Kanlux **XLED EX A60**

Un bec cu formă standard și
eficacitate luminoasă deosebită



Temperatura de culoare: WW 2700K NW 4000K

Câștigă alegând sursele de lumină
eficiente **XLED EX A60**



VS



A60 SMD	XLED EX
9,5W	4W
800lm	840lm
15000h	50000h
84 lm/W	210 lm/W


Kanlux

XLED
C35

XLED
G45

Kanlux **XLED** C35 și G45

**Becuri eficiente,
tip lumânare și sferice**



Putere: 3,8W

Flux luminos: 806lm

Temperatura de culoare: WW 2700K NW 4000K

Economie de energie - consum de energie electrică de aproximativ 15 ori mai mic față de un bec incandescent de 60 W.

Durată de viață de până la 50.000 de ore.


Formă și dimensiuni tradiționale, cu un **unghi larg de emisie a luminii de 320°.**

5 ani garanție de calitate, în condițiile prevăzute în declarația de garanție disponibilă pe site.

Kanlux



Kanlux **XLED HP EX** pentru aplicații speciale



Putere: **42,8W**

Flux luminos: **9000lm**

Performanță și eficacitate luminoasă ridicate.

Durată de viață: 50 000 de ore.

Produsul se remarcă prin gradul de protecție **IP65**, cu excepția soclului.

Pentru utilizarea la exterior, sursa de lumină trebuie montată în corpuri de iluminat cu un grad de protecție corespunzător.

Aplicații: **iluminatul străzilor, drumurilor, trotuarelor și al spațiilor urbane.**

E40




5 ani garanție de calitate, în condițiile prevăzute în declarația de garanție disponibilă pe site.

Kanlux

iQ LED
by **Kanlux**

Kanlux iQ-LED EX GU10 Spot economic



Două variante de putere:
2,5 W și 4,7W

Temperatura de culoare: WW **3000K** NW **4000K**

Modelul cu putere mai mare consumă **doar 4,7 W și oferă un flux luminos de 850 lm!**

Durată de viață de până la 50 000 de ore.

5 ani garanție de calitate, în condițiile prevăzute în declarația de garanție disponibilă pe site.

Kanlux

XLED Parametri

KanluxEXTREME

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Durată de viață [h]: 50 000



				$\frac{lm}{W}$			θ		Ra
36243	XLED EX A60 4W-WW	4	840	210	2700	E27	320	≥50000	Ra>80
36244	XLED EX A60 4W-NW XLED	4	840	210	4000	E27	320	≥50000	Ra>80
36245	EX A60 5W-WW XLED EX	5	1055	211	2700	E27	320	≥50000	Ra>80
36246	A60 5W-NW	5	1055	211	4000	E27	320	≥50000	Ra>80
36247	XLED EX A60 7,2W-WW	7,2	1521	211	2700	E27	320	≥50000	Ra>80
36248	XLED EX A60 7,2W-NW	7,2	1521	211	4000	E27	320	≥50000	Ra>80
37342	XLED EX G45E14 3,8W-WW	3,8	806	212	2700	E14	320	≥50000	Ra>80
37343	XLED EX G45E14 3,8W-NW	3,8	806	212	4000	E14	320	≥50000	Ra>80
37344	XLED EX G45E27 3,8W-WW	3,8	806	212	2700	E27	320	≥50000	Ra>80
37345	XLED EX G45E27 3,8W-NW	3,8	806	212	4000	E27	320	≥50000	Ra>80
37340	XLED EX C35E14 3,8W-WW	3,8	806	212	2700	E14	320	≥50000	Ra>80
37341	XLED EX C35E14 3,8W-NW	3,8	806	212	4000	E14	320	≥50000	Ra>80
37349	XLED HP EX E40 43W-NW	42,8	9000	210	4000	E40	320	≥7500	Ra>70

iQ^{LED}

Kanlux

Parametri

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Durată de viață [h]: 50 000

Parametri								Ra
33749	IQ-LEDEX GU10 2,5W-WW	2,5	450	3000	GU10	100	≥50000	Ra>80
33769	IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW	2,5	460	4000	GU10	100	≥50000	Ra>80
36601	IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW	4,7	850	3000	GU10	100	≥50000	Ra>80
36602	IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW	4,7	850	4000	GU10	100	≥50000	Ra>80

Kanlux

Kanlux **EXTREME**

A
↑
G



Ambalate corespunzător