


Průmyslové svítidlo



Kanlux MILO je klasické zářivkové svítidlo, které se obvykle používá v technických místnostech, garážích, suterénech, schodištích, chodbách atd. Toto svítidlo má kovovou ochrannou mřížku, která navíc chrání svítidlo před mechanickým poškozením.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** šedá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Vyměnitelný světelný zdroj:** ano

**Délka [mm]:** 165

**Šířka [mm]:** 100

**Výška [mm]:** 110

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60

**Maximální výkon [W]:** max 60

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** sklo

**Zdroj světla:** GLS/CFL/LED

**Patice:** E27

**Svítidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými**

**třídami:** A++, A+, A, B, C, D, E

**Materiál korpusu:** plast

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 1-1,5

**Stupeň IK:** 06

**Stupeň krytí IP:** 54



KANLUX S.A. (kat 70522) MILO 7040T / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 70522) MILO 7040T  
Lampy: 1 x A60 60W/c

