Kanlux BILO LED

HIGH lumen

HIGH efficacy

LED technology

[V]	[Hz]					
220-240 AC	50	SMD	360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥25000

BILO 4,9W E14-NW

		PON [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]	[h]		Ei
BILO 4,9W E14-NW	23428	4,9	40	470	4000	160	15000	E14	F
BILO 4,9W E14-WW	23429	4,9	40	470	3000	160	15000	E14	F
BILO 6,5W E14-NW	26766	6,5	60	806	4000	150	20000	E14	E
BILO 6,5W E14-WW	26767	6,5	60	806	3000	150	20000	E14	E
BILO 4,9W E27-NW	23418	4,9	40	470	4000	160	15000	E27	F
BILO 4,9W E27-WW	23419	4,9	40	470	3000	160	15000	E27	F
BILO 6,5W E27-NW	26768	6,5	60	806	4000	150	20000	E27	E
BILO 6,5W E27-WW	26769	6,5	60	806	3000	150	20000	E27	E

BILO 4,9W E14-NW

BILO 4,9W E14-WW

BILO 6,5W E14-NW

BILO 6,5W E14-WW

BILO 4,9W E27-NW

BILO 4,9W E27-WW

BILO 6,5W E27-NW

BILO 6,5W E27-WW



BILO 4,9W E14



BILO 6,5W E14



BILO 4,9W E27



BILO 6,5W E27

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 14:10

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU