Kanlux XLED G45M

A Kanlux XLED egyesíti a hagyományos izzók és a modern LED fényforrások legjobb tulajdonságait. Ezért állítjuk azt róla, hogy ez az első igazi "LED izzó". Hagyományos izzó alakú üveg test és a LED diódák olyan elhelyezése jellemzi, hogy a fény minden irányban terjed. Kínálatunkban E27 és E14 foglalatú fényforrások is megtalálhatók.

320°

HIGH lumen

up to 135 lm/W

[V]	[Hz]				Ra	
220-240 AC	50	FILAMENT	360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000

XLED G45E14 4,5W, XLED G45E14 6W

		PON [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		[h]	Ei
XLED G45E14 4,5W-WW-M	29626	4,5	40	470	2700	320	E14	15000	F
XLED G45E14 4,5W-NW-M	29627	4,5	40	470	4000	320	E14	15000	F
XLED G45 E14 6W-WW-M	29628	6	60	810	2700	320	E14	10000	D
XLED G45 E14 6W-NW-M	29629	6	60	810	4000	320	E14	10000	D
XLED G45E27 4,5W-WW-M	29630	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED G45E27 4,5W-NW-M	29631	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED G45 E27 6W-WW-M	29632	6	60	810	2700	320	E27	10000	D
XLED G45 E27 6W-NW-M	29633	6	60	810	4000	320	E27	10000	D

XLED G45E14 4,5W, XLED G45E14 6W

XLED G45E27 4,5W, XLED G45E27 6W



XLED G45E14 4,5W, XLED G45E14 6W



XLED G45E27 4,5W, XLED G45E27 6W

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 14:15
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU