

Kanlux



Kanlux PRESENSOR



24
GHz

 220-240 AC	 50			 3-2000	 5÷25	
 0,75÷1,5						



PRESENSOR-O-W NT



PRESENSOR-O-W NT	38750	2000	szelés: mennyezeti	H360	10-12	mikrohullámú	max 6
PRESENSOR-O-B NT	38751	2000	szelés: mennyezeti	H360	10-12	mikrohullámú	max 6
PRESENSOR-O-WR-W PT	38752	1200	szelés: mennyezeti süllyesztett	H360	10-12	mikrohullámú	max 6
PRESENSOR-O-WR-B PT	38753	1200	szelés: mennyezeti süllyesztett	H360	10-12	mikrohullámú	max 6



PRESENSOR-O-W NT




PRESENSOR-O-B NT




PRESENSOR-O-WR-W PT



PRESENSOR-O-WR-B PT



PRESENSOR-O NT



PRESENSOR-O-WR PT

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 17:40

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com