


## 23263 KRO6-2/C20/30

FI relé kismegszakítóval, 6kA, 2P  
5905339232632



Kismegszakítóval egybeépített életvédelmi relé: a hálózatban és a berendezésekben fellépő túlterhelés, zárlatok elleni védelmére, valamint elektromos áramkörök megszakítására szolgál, védi az embert áramütés ellen.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Beszereles helye:** na szynę TH35  
**Szabvány:** PN-EN 61009 -1  
**Hossz [mm]:** 75  
**Szélesség [mm]:** 35  
**Magasság [mm]:** 81

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 230 AC  
**Névleges áram [A]:** 20  
**Névleges frekvencia [Hz]:** 50  
**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** -25÷40  
**Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:** max 25  
**Áram-védőkapcsoló típusa:** AC  
**Kioldási jellemzők:** C  
**Áramkorlátozási osztály:** 3  
**Modulok száma:** 2  
**Névleges differenciál áram [mA]:** 30  
**Névleges zárlati áram [A]:** 6000  
**IP védettség fokozat:** 20  
**Névleges szigetelési feszültség U<sub>i</sub> [V]:** 400  
**Pólusok száma:** 2

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab  
**Csomagolás típusa:** 60  
**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1  
**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 60  
**Nettó egység súly [g]:** 192  
**Súly [g]:** 217.83

Létrehozás dátuma: 15.12.2025, 15:02

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.  
Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 23263 KRO6-2/C20/30

FI relé kismegszakítóval, 6kA, 2P

**Egy darab bruttó súlya [g]:** 210  
**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 9  
**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 4  
**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 8  
**Doboz súlya [kg]:** 13.0698  
**Karton szélessége [cm]:** 28  
**Doboz magassága [cm]:** 18.5  
**Doboz hossza [cm]:** 47  
**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.024346