

26386 TIBERI DRV DALIM700MA

LED tápegység

5905339263865



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Alkalmazás helye: beltéri

Fényerőszabályozható: DALI

Tápegység hatékonysága [%]: 83

Hossz [mm]: 160

Szélesség [mm]: 66

Magasság [mm]: 30

A [index] LED lámpatestekhez dedikált tápegység : 26380, 26381, 26382, 26383

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges áram [A]: 0,2

Névleges frekvencia [Hz]: 50

λ : 0,95

Névleges teljesítmény [W]: 6,3-26,3

Maximális teljesítmény [W]: 26,3

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Anyag: műanyag

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Tápegység típusa: egyenáramú

Hővédelem: 110°C

Maximális Ta hőmérséklet [°C]: 50

Bemeneti feszültség - PRI [V]: 220-240

Kimeneti feszültség - SEC [V]: 9-42

Kimeneti áram - sec [mA]: 150-700

IP védettség fokozat: 20

Tc [°C]: 90

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 60

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 60

Nettó egységsúly [g]: 184

Súly [g]: 219.87

Egy darab bruttó súlya [g]: 210

Egységcsomagolás hossza [cm]: 17

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 8.5

Létrehozás dátuma: 20.03.2025, 12:11

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

26386 TIBERI DRV DALIM700MA

LED tápegység

Egységcsomagolás magassága [cm]: 3.5

Doboz súlya [kg]: 13.1922

Karton szélessége [cm]: 37

Doboz magassága [cm]: 23

Doboz hossza [cm]: 45

Karton térfogata [m³]: 0.038295