

31176 BAREV ECO N36W 6060NW

Süllyesztett LED panel

8595665311766



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszerezés helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a tápegységet: igen

Hossz [mm]: 595

Szélesség [mm]: 595

Magasság [mm]: 30

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

Integrált LED fényforrás: igen

Modulok száma (LED fényforrás): 4

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 36

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: acél

Panel/keret anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 4320

Luminous efficiency [lm/W]: 120

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 1300

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 10000

Sugárzási szög [°]: 110

Lámpa fényereje [lm/W]: 120


Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [°C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 0,75

31176 BAREV ECO N36W 6060NW

Süllyesztett LED panel



IP védeettségi fokozat: 20

Ksztalt: négyzet

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Nettó egységsúly [g]: 1060

Súly [g]: 1199

Egységcsomagolás hossza [cm]: 59.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 59.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 4

Doboz súlya [kg]: 11.99

Karton szélessége [cm]: 37

Doboz magassága [cm]: 61

Doboz hossza [cm]: 60.5

Karton térfogata [m³]: 0.136549