

32518 TONIL II LED W/G

Oldalfali LED lámpatest



TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Maximális teljesítmény [W]	3,3
Fényáram [lm]	145
Lámpa fényereje [lm/W]	44
Sugárzási szög [°]	30
Dióda típusa	LED SMD
Integrált LED fényforrás	igen
A korrelált színhőmérséklet [K]	3000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	≤6
Fényforrás színe	meleg fehér
Színvisszaadási index	80
Élettartam [h]	20000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥15000
Alkalmazás helye	beltéri
IP védeettségi fokozat	20
Fényerőszabályozható	nem
Kapcsoló	igen

Létrehozás dátuma: 03.02.2026, 14:38

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

TERMÉKPARAMÉTEREK

Vízszintesen mozgatható lámpatest [°]	360
Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]	360
Vezérlőberendezés cserélhetősége	A vezérlőberendezést kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrást tartalmazó termék (CP)
Higanytartalom	nem
Fényforrás higanytartalma [mg]	0

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm]	120
Szélesség [mm]	50
Hossz [mm]	370
Beszereles helye	szerelés: oldalfali
Csatlakozó típusa	csavaros sorkapocs
Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]	0,5-1,5

MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín	fehér / arany
Lámpaház anyaga	alumínium öntvözet
Búra anyaga	műanyag
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	0,2m
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	5÷25

LIGHT SOURCE PARAMETERS

LED modul	2ES103WW32000001
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	2,7
Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	3
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	G
Fényforrás hasznos fényárama Φ _{use} [lm]	145
Fényforrás hasznos fényárama Φ _{use} [lm]	keskeny kúp alakban (90°)
Fényforrás magassága [mm]	23
Fényforrás szélessége [mm]	23
Fényforrás mélysége [mm]	8
Színkoordináták (x)	0,44
Színkoordináták (y)	0,403
R9 színvisszaadási index értéke	-5
Élettartam-tényező	0,9
Fényáram-stabilitási tényező	0,95
Fényerősség csúcsértéke [cd]	365
Fénynyílásszög [°]	30
Állítható színű fényforrás	nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	nem
Vakításgátló	nem
Szabályozható	nem
LED fényforrás cserélhetősége	A LED fényforrás nem cserélhető

LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	50
Darabszám közbelső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	50
Nettó egységsúly [g]	320
Súly [g]	402
Egy darab bruttó súlya [g]	374
Egységcsomagolás hossza [cm]	12.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]	5.5
Egységcsomagolás magassága [cm]	19
Doboz súlya [kg]	20.1
Karton szélessége [cm]	31.5
Doboz magassága [cm]	40.5
Doboz hossza [cm]	65
Karton térfogata [m³]	0.082924

Létrehozás dátuma: 03.02.2026, 14:38

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

Létrehozás dátuma: 03.02.2026, 14:38

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com