

Kanlux



EAN: 5905339325198

Oldalfali LED lámpatest
Kanlux 32519 TONIL II LED B/G


FLEXIBLE
arm



Létrehozás dátuma: 03.02.2026, 14:36

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

TERMÉKPARAMÉTEREK	
Névleges feszültség [V]	220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Maximális teljesítmény [W]	3,3
Fényáram [lm]	145
Lámpa fényereje [lm/W]	44
Sugárzási szög [°]	30
Dióda típusa	LED SMD
Integrált LED fényforrás	igen
A korrelált színhőmérséklet [K]	3000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	≤6
Fényforrás színe	meleg fehér
Színvisszaadási index	80
Élettartam [h]	20000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥15000
Alkalmazás helye	beltéri
IP védettségi fokozat	20
Fényerőszabályozható	nem
Kapcsoló	igen
Vízszintesen mozgatható lámpatest [°]	360
Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]	360
Vezérlőberendezés cserélhetősége	A vezérlőberendezést kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrást tartalmazó termék (CP)
Higanytartalom	nem
Fényforrás higanytartalma [mg]	0

DIMENSIONS AND MOUNTING	
Magasság [mm]	120
Szélesség [mm]	50
Hossz [mm]	370
Beszereles helye	szereles: oldalfali
Csatlakozó típusa	csavaros sorkapocs
Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]	0,5-1,5

MATERIAL AND CONSTRUCTION	
Szín	fekete / arany
Lámpaház anyaga	alumínium öntvözet
Búra anyaga	műanyag
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	0,2m
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	5÷25

LIGHT SOURCE PARAMETERS	
LED modul	2ES103WW32000001
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	2,7
Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	3
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	G
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]	145

LOGISTICS	
Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	50
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	50
Nettó egységsúly [g]	320
Súly [g]	402
Egy darab bruttó súlya [g]	374
Egységcsomagolás hossza [cm]	12.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]	5.5
Egységcsomagolás magassága [cm]	19
Doboz súlya [kg]	20.1
Karton szélessége [cm]	31.5

Létrehozás dátuma: 03.02.2026, 14:36

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LIGHT SOURCE PARAMETERS		LOGISTICS	
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]	keskeny kúp alakban (90°)	Doboz magassága [cm]	40.5
Fényforrás magassága [mm]	23	Doboz hossza [cm]	65
Fényforrás szélessége [mm]	23	Karton térfogata [m ³]	0.082924
Fényforrás mélysége [mm]	8		
Színkoordináták (x)	0,44		
Színkoordináták (y)	0,403		
R9 színvisszaadási index értéke	-5		
Élettartam-tényező	0,9		
Fényáram-stabilitási tényező	0,95		
Fényerősség csúcsértéke [cd]	365		
Fénynyílásszög [°]	30		
Állítható színű fényforrás	nem		
Nagy fénysűrűségű fényforrás	nem		
Vakításgátló	nem		
Szabályozható	nem		
LED fényforrás cserélhetősége	A LED fényforrás nem cserélhető		