


38750 PRESENSOR-O-W NT

MW mozgásérzékelő

5905339387509



24
GHZ



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Relé érintkezői közötti mikrorés: igen

Magasság [mm]: 24

Átmérő [mm]: 115

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Anyag: műanyag

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Érzékelő típusa: mikrohullámú

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]:
0,75÷1,5

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 10-12

Érzékelő működési frekvenciája [MHz]: 24000

Érzékelő működési szöge [°]: H360

Maximális működési idő [perc]: 12

Minimális működési idő [s]: 10

Maximális teljesítmény [VA]: 2000

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: 3-2000

IP védettség fokozat: 20

Érzékelési tartomány [m]: max 6

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 50

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egység súly [g]: 106

Súly [g]: 154.2

Egy darab bruttó súlya [g]: 144

Egységcsomagolás hossza [cm]: 12

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3.5

Létrehozás dátuma: 06.05.2025, 12:46

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

38750 PRESENSOR-O-W NT

MW mozgásérzékelő



Egységcsomagolás magassága [cm]: 12

Doboz súlya [kg]: 7.71

Karton szélessége [cm]: 22.5

Doboz magassága [cm]: 27.5

Doboz hossza [cm]: 62.5

Karton térfogata [m³]: 0.038672