


38916 LCOB21W/M24IP65RGBCCT

LED szalag

5905339389169



24V



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Hossz [mm]: 5000

Szélesség [mm]: 12

Mélység [mm]: 2

Higanytartalom: nem

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 24 DC

Névleges teljesítmény [W]: 1m = max 11

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 1m = max 680 (WW+CW)

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 0,5m = 170 (WW)

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: RGBW, meleg fehér, fehér, hideg fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: RGB + 3000-6100K

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 90

Fényforrás névleges élettartama [h]: 30000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [°C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződés

IP védettségi fokozat: 65

LED szalagok szegmensekre vághatóak [cm]: 3,6

Energiahatékonysági osztály: G

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 25

Darabszám közbenső csomagolásban: 25

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 138

Súly [g]: 202.4


Egy darab bruttó súlya [g]: 190

Egységcsomagolás hossza [cm]: 20.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5

38916 LCOB21W/M24IP65RGBCCT

LED szalag



Egységcsomagolás magassága [cm]: 22.5

Doboz súlya [kg]: 10.12

Karton szélessége [cm]: 30

Doboz magassága [cm]: 44

Doboz hossza [cm]: 46.5

Karton térfogata [m³]: 0.06138

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 3 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően