

39312 KRO10-2/C20/30-A

FI relé kismegszakítóval, 10kA, 2P

5905339393128



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: na szynę TH35

Szabvány: PN-EN 61009 -1

Hossz [mm]: 78

Szélesség [mm]: 36

Magasság [mm]: 81

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 230 AC

Névleges áram [A]: 20

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -25÷40

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]: max 25

Áram-védőkapcsoló típusa: A

Kioldási jellemzők: C

Áramkorlátozási osztály: 3

Modulok száma: 2

Névleges differenciál áram [mA]: 30

Névleges zárlati áram [A]: 10000

IP védeettségi fokozat: 20

Névleges szigetelési feszültség U_i [V]: 400

Pólusok száma: 2

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 6

Darabszám közbenső csomagolásban: 6

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 60

Nettó egységsúly [g]: 196

Súly [g]: 230

Egy darab bruttó súlya [g]: 210

Egységcsomagolás hossza [cm]: 9

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8

Doboz súlya [kg]: 13.8

Létrehozás dátuma: 15.12.2025, 14:56

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39312 KRO10-2/C20/30-A

FI relé kismegszakítóval, 10kA, 2P

Karton szélessége [cm]: 27

Doboz magassága [cm]: 19

Doboz hossza [cm]: 49.5

Karton térfogata [m³]: 0.025394