

Kanlux



EAN: 5905339332226

LED fényforrás
KANLUX 33222 T8 LED GLASSv4 24W NW



up to
160 lm/W



Létrehozás dátuma: 22.09.2026, 07:15

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


HU

TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Névleges teljesítmény [W]	24
Névleges áramérték [mA]	110
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
Teljes mért fényáram [lm]	3840
A korrelált színhőmérséklet [K]	4000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	6
Fényforrás színe	fehér
Lámpa fényereje [lm/W]	160
Névleges sugárzási szög [°]	220
Foglalat (Fényforrások)	G13
Fényforrások	T8 LED
Dióda típusa	LED SMD
Színvisszaadási index	80
Fényforrás névleges élettartama [h]	30000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥30000
Fényerőszabályozható	nem
T8 LED fénycsövek tápellátása	egyoldalas
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrások (LS)
Higanytartalom	nem
Pót LED fénycső gyűjtő	a készlet nem tartalmazza

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm]	28
Szélesség [mm]	1212
Mélység [mm]	28
Átmérő [mm]	28



MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín	fehér
Búra anyaga	üveg
Forma	linear
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	-10÷40

LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	25
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	25
Nettó egységsúly [g]	180
Súly [g]	228.4
Egy darab bruttó súlya [g]	202
Egységcsomagolás hossza [cm]	121.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]	3

LIGHT SOURCE PARAMETERS

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	24
Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	24
Energiahatékonysági osztály	C
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]	3840
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]	gömb (360°)
Készletléti energiafogyasztás (Psb)	0
Fényforrás magassága [mm]	28
Fényforrás szélessége [mm]	1212
Fényforrás mélysége [mm]	28
Színkoordináták (x)	0.38
Színkoordináták (y)	0.38

Létrehozás dátuma: 22.09.2026, 07:15


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTICS	
Egységcsomagolás magassága [cm]	3
Doboz súlya [kg]	5.71
Karton szélessége [cm]	19.5
Doboz magassága [cm]	19
Doboz hossza [cm]	126.5
Karton térfogata [m ³]	0.046868

EGYÉB INFORMÁCIÓK:	
Egy betáplálású LED fénycsövek	
3 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint	



LIGHT SOURCE PARAMETERS	
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]	219
R9 színvisszaadási index értéke	8
Élettartam-tényező	0.9
Fényáram-stabilitási tényező	0.96
Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1)	0.9
A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet	nem vonatkozik
Villogás mértéke (Pst LM)	1,0
Stroboszkópos hatás mértéke (SVM)	0.4
Állítható színű fényforrás	nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	nem
Vakításgátló	nem
Szabályozható	nem

Kanlux
T8 LED GLASSv4 24W NW

A

B

C

D

E

F

G

C

24

kWh/1000h

2019/2015