

Kanlux



EAN: 5905339372635

LED tápegység
Kanlux 37263 BLINGO DRVM34W ON-OFF



TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Névleges áram [A]	0,17

Létrehozás dátuma: 10.07.2026, 11:33

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.


Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

TERMÉKPARAMÉTEREK	
Névleges teljesítmény [W]	25,5 - 34
Maximális teljesítmény [W]	34
Alkalmazás helye	beltéri
IP védettségi fokozat	20
Fényerőszabályozható	nem
Tápegység hatékonysága [%]	88
λ	0,97
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm ²]	OUT: 0,2-1,5
Tápegység típusa	egyenáramú
Túlterhelésvédelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem	igen
Maximális Ta hőmérséklet [° C]	40
Bemeneti feszültség - PRI [V]	220-240
Kimeneti feszültség - SEC [V]	30-40
Kimeneti áram - sec [ma]	850
Tc [°C]	75

DIMENSIONS AND MOUNTING	
Magasság [mm]	28
Szélesség [mm]	42
Hossz [mm]	118
Csatlakozó típusa	sorkapocs
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm ²]	IN: 0,75-1,0



MATERIAL AND CONSTRUCTION	
Szín	fehér
Anyag	műanyag
Áramütés elleni védelmi osztály	II

LOGISTICS	
Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	50
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	50
Nettó egységsúly [g]	80
Súly [g]	102.2
Egy darab bruttó súlya [g]	96
Egységcsomagolás hossza [cm]	14.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]	6
Egységcsomagolás magassága [cm]	3
Doboz súlya [kg]	5.11
Karton szélessége [cm]	19.5
Doboz magassága [cm]	33
Doboz hossza [cm]	32
Karton térfogata [m ³]	0.020592

Létrehozás dátuma: 10.07.2026, 11:33

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com