


38432 LCOBB 10W/M 24IP00-WW

LED szalag

5905339384324



24V



A Kanlux LCOB 24V ledszalag különleges megoldást jelent, amely nagyon magas fényhasznosítással és 3 év garanciával rendelkezik. Egyedülálló tulajdonsága, hogy a szalag teljes hosszán egyenletesen világít, világosabb vagy sötétebb helyek és látható fénypontok nélkül. A Kanlux LCOB szalag egyenletes fényt biztosít az alkalmazott profil mélységétől és a búra áttetszőségétől függetlenül. A 24V-os változat lehetővé teszi hosszabb szakaszok alkalmazását egyetlen tápegység csatlakoztatásával, a fényhatás csökkenése nélkül. Kétféle változatban elérhető: IP65 vagy IP00 védelemmel.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fényűrűségű fényforrás: nem

Vakítógátló: nem

Szabályozható: csak meghatározott fény szabályozókkal

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Hossz [mm]: 25000

Szélesség [mm]: 8

Magasság [mm]: 25000

Mélység [mm]: 2

Névleges feszültség [V]: 24 DC

Névleges teljesítmény [W]: 1m = 10

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Dióda típusa: LED COB

Fényáram [lm]: 1m = 920

Fényforrás színe: fehér

Fényforrás névleges élettartama [h]: 30000



Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥30000

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [°C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

38432 LCOBB 10W/M 24IP00-WW

LED szalag



IP védettségi fokozat: 00

LED szalagok szegmensekre vághatóak [cm]: 5

Egyéb információk:: Fényforrások (LS)

Higanytartalom: nem

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 0,5m=5

Energiahatékonysági osztály: F

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 0,5m=460

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 5

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 0,5m = 5

Fényforrás magassága [mm]: 25000

Fényforrás szélessége [mm]: 8

Fényforrás mélysége [mm]: 2

Színvisszaadási index: 90

Színkoordináták (x): 0,44

Színkoordináták (y): 0,403

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 0,5m = 39

R9 színvisszaadási index értéke: 53

Élettartam-tényező: 0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.96

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Nettó egységsúly [g]: 280

Súly [g]: 528

Egy darab bruttó súlya [g]: 498

Egységcsomagolás hossza [cm]: 38

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 1

Egységcsomagolás magassága [cm]: 40

Doboz súlya [kg]: 5.28

Karton szélessége [cm]: 38.5

Doboz magassága [cm]: 18

Doboz hossza [cm]: 40

Létrehozás dátuma: 27.02.2025, 13:34

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.


Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

Karton térfogata [m³] : 0.02772

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 3 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint



38432 LCOBB 10W/M 24IP00-WW

LED szalag

TARTOZÉKOK

38472	CON P 8	LED band connector, CON P 8 (38472)
		
38470	CON P 8 CP	LED band connector, CON P 8 CP (38470)
		
38471	CON P 8 CPC	LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
		
38473	CON P 8 L	LED band connector, CON P 8 L (38473)
		