

38450 KDB-IP65-S04T

Rozdzielnica serii KDB

5905339384508



Obudowy do zastosowań specjalnych - rodzina KDB-IP65 wyróżnia się zwiększoną odpornością na warunki atmosferyczne. Wykonane z materiału odpornego na działanie promieniowania UV, spełniają warunki odporności na wnikanie ciał stałych i wody w stopniu IP65, wytrzymałość mechaniczna na poziomie wymagań stopnia IK10. W zestawie akcesoria montażowe wraz z elementami uszczelniającymi połączenia, szyny łączeniowe, naklejki opisowe oraz zaślepki modułowe.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 1500 AC; 1500 DC

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Norma: PN-EN 62208

Długość [mm]: 140

Szerokość [mm]: 100

Wysokość [mm]: 210

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -25+40

Liczba modułów: 4P

Stopień IK: 10

Stopień IP: 65

Liczba rzędów: 1

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 30

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 30

Masa jednostkowa netto [g] : 602

Gramatura [g] : 672

Waga sztuki brutto [g] : 672


Długość opakowania jednostkowego [cm] : 15

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 10.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 21.5

38450 KDB-IP65-S04T

Rozdzielnica serii KDB



Waga kartonu [kg] : 20.16

Szerokość kartonu [cm] : 47

Wysokość kartonu [cm] : 45.5

Długość kartonu [cm] : 54.5

Objętość kartonu [m³] : 0.116548