

## 38541 KRD10-4/63/30-B

Életvédelmi relé, 4P

5905339385413



### TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	400 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Névleges áram [A]	63
Névleges differenciál áram [mA]	30
Áram-védőkapcsoló típusa	B
IP védettségi fokozat	20
Szabvány	PN-EN 61008-1
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet – tömör [mm <sup>2</sup> ]	max 25
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet – sodrott [mm <sup>2</sup> ]	max 16
Modulok száma	4
Névleges kapcsolási teljesítmény [A]	10000
Névleges szigetelési feszültség U <sub>i</sub> [V]	400
Pólusok száma	4

### DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm] | 86.7

Létrehozás dátuma: 06.05.2026, 15:03


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## DIMENSIONS AND MOUNTING

Szélesség [mm]	72
Hossz [mm]	73
Beszereles helye	na szynę TH35
Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm <sup>2</sup> ]	max 25



## MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín	fehér
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	-25÷40

## LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	3
Darabszám közbenső csomagolásban	3
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	30
Nettó egységsúly [g]	424
Súly [g]	483.33
Egy darab bruttó súlya [g]	444
Egységcsomagolás hossza [cm]	8
Egységcsomagolás szélessége [cm]	9
Egységcsomagolás magassága [cm]	8
Doboz súlya [kg]	14.4999
Karton szélessége [cm]	27
Doboz magassága [cm]	19
Doboz hossza [cm]	49
Karton térfogata [m <sup>3</sup> ]	0.025137

Létrehozás dátuma: 06.05.2026, 15:03

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com