

38745 KRD10-4/63/30-AC

Életvédelmi relé, 4P



TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	400 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Névleges áram [A]	63
Névleges differenciál áram [mA]	30
Áram-védőkapcsoló típusa	AC
IP védettségi fokozat	20
Szabvány	PN-EN 61008-1
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet – tömör [mm ²]	max 25
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet – sodrott [mm ²]	max 16
Modulok száma	4
Névleges kapcsolási teljesítmény [A]	10000
Névleges szigetelési feszültség U _i [V]	400
Pólusok száma	4

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm]	82
Szélesség [mm]	72

MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín	fehér
------	-------

Létrehozás dátuma: 23.02.2026, 08:30

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatok elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DIMENSIONS AND MOUNTING

Hossz [mm]	75
Beszereles helye	na szynę TH35
Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm ²]	max 25

MATERIAL AND CONSTRUCTION

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	-25÷40
---	--------

LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	30
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	30
Nettó egységsúly [g]	364
Súly [g]	406.67
Egy darab bruttó súlya [g]	390
Egységcsomagolás hossza [cm]	9
Egységcsomagolás szélessége [cm]	8
Egységcsomagolás magassága [cm]	8
Doboz súlya [kg]	12.2001
Karton szélessége [cm]	27
Doboz magassága [cm]	19
Doboz hossza [cm]	47
Karton térfogata [m ³]	0.024111

Létrehozás dátuma: 23.02.2026, 08:30

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU