

45822 KMC-25-11

Stycznik modułowy, sterowanie 230V AC

5905339901859



PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	230 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	25
Kategoria użytkowania	AC-7A, AC-7B
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Norma	PN-EN 60947-4-1
Ilość styków zwiernych/rozwiernych	1/1
Liczba modułów	1
Napięcie zasilania cewki [V]	230V AC 50/60Hz
Prąd znamionowy I(N) AC-7A/AC-1	25A
Prąd znamionowy I(N) AC-7B/AC-1	9A

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	82
Szerokość [mm]	18

Dokument utworzono: 13.03.2026, 16:00


Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

WYMIARY I MONTAŻ

Miejsce montażu	na szynę TH35
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-25÷40

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	12
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	12
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	120
Masa jednostkowa netto [g]	130
Gramatura [g]	138.92
Waga sztuki brutto [g]	130
Długość opakowania jednostkowego [cm]	2
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	6.6
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	8.5
Waga kartonu [kg]	16.6704
Szerokość kartonu [cm]	24.5
Wysokość kartonu [cm]	19
Długość kartonu [cm]	46
Objętość kartonu [m ³]	0.021413

Dokument utworzono: 13.03.2026, 16:00

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com