



Електронен захранващ блок с постоянно напрежение. Използва се за захранване на LED ленти като LEDS 24V.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на приложение: на закрито

Възможност за монтаж върху нормално запалими повърхности: да

Дължина [mm]: 145

Широчина [mm]: 48

Височина [mm]: 32

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 9-30

Категория на защита от токов удар: II

Материал: пластмаса

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: клеморед

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,5-1,5

Вид захранващо устройство: за постоянно напрежение

Защита от късо съединение: да

Максимална температура Ta [°C]: 50

Входно напрежение - PRI [V]: 220-240

Изходно напрежение - SEC [V]: 24 DC

изходен ток - сек. [ma]: max 1250

Степен на защита IP: 20

Tc [°C]: 80

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- Захранването не е предназначено за работа без товар.