



Elektronický napájecí zdroj Kanlux ADI - s maximální přípustnou teplotou 75°C a stabilizací proudu 350 mA DC - má vestavěnou ochranu proti zkratu, přetížení a tepelnou ochranu, která po překročení teploty 110 °C vypne napájení.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo použití:** uvnitř

**Možnost montáže na normálně hořlavé povrchy:** ano

**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano

**Délka [mm]:** 28

**Výška [mm]:** 23

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 1-3

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál:** plast

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Délka vodiče [m]:** 0.1

**Průřez kabelu [mm²]:** 0.75

**Typ napájecího zdroje:** s konstantním proudem

**Zabezpečení proti přetížení:** ano

**Termické zabezpečení:** 110°C

**Zkratové zabezpečení:** ano

**Maximální teplota Ta [°C]:** 50

**Vstupní napětí - PRI [V]:** 220-240

**Výstupní napětí - SEC [V]:** 0,5-9 DC

**Výstupní proud - sec [ma]:** 350

**Stupeň krytí IP:** 20

**Tc [°C]:** 85

#### DALŠÍ INFORMACE:

- ADI 350 1-3W stabilizovaný proud 350mA DC
- ADI 700 1x3W stabilizovaný proud 700mA DC
- maximální povolená teplota pouzdra 75°C

### Napaječ CC

- tepelná pojistka vypínající transformátor při překročení teploty 110°C
- vestavěná ochrana proti zkratu a přetížení