



Přisazené rastrové svítidlo



Kanlux NOTUS jsou rastrová svítidla, která se vyznačují snadnou a rychlou montáží. Rastry jsou stále velmi populární řešení osvětlení kancelářských nebo průmyslových interiérů. Je to díky dobrým světelným parametrům za dobrou cenu, jednoduché konstrukci a odolnosti materiálů, ze kterých jsou vyrobeny.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Spuštění předřadníku / lampy: studená

Vyměnitelný světelný zdroj: ano

Zdroj světla v balení: ne

Délka [mm]: 1225

Šířka [mm]: 295

Výška [mm]: 75

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Maximální výkon [W]: 2 x 36

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Zdroj světla: T8

Patice: G13

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Svítidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými třídami: A++, A+, A, B

Materiál korpusu: ocel

Materiál reflektoru: hliníková slitina

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Typ předřadníku: EVG

Energetická třída předřadníku: A2

Stupeň krytí IP: 20

DALŠÍ INFORMACE:

- reflektor ve tvaru půl paraboly / lamely rastru ve tvaru písmene V
- patice zářivek zakryty reflektorem
- svítidla jsou přizpůsobena pro zavěšení na ocelová lanka
- předřadník značky TRIDONIC ve třídě A2
- snadná montáž mřížky pomocí pružících háčků
- rychlospojka pro připojení napájení, zjednodušuje a urychluje


Přisazené rastrové svítidlo



montáž, prášková barva

KANLUX S.A. (kat 19732) NOTUS 3 EVG 236 NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19732) NOTUS 3 EVG 236 NT
Lampy: 2 x T36 39W/827



PŘÍSLUŠENSTVÍ:

07870 ROPE-NT 150



ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojité) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení

07871 ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení