



22674 NOTUS 4LED 218 NT

Přisazené rastrové svítidlo



Kanlux NOTUS 4LED jsou rastrová přisazná svítidla přizpůsobená pro zářivky T8 LED. Vyrábějí se v Polsku z komponentů od polských dodavatelů. Rastry jsou řešením osvětlení kancelářských a průmyslových interiérů. LED zářivky také přispívají k nižší spotřebě energie.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Vyměnitelný světelný zdroj: ano

Napájení zářivek T8 LED: jednostranné

Délka [mm]: 615

Šířka [mm]: 300

Výška [mm]: 75

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 2 x max 18

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál korpusu: ocel

Materiál reflektoru: hliníková slitina

Zdroj světla: T8 LED

Zdroj světla v balení: ne

Patice (Zdroj světla): G13

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Stupeň krytí IP: 20

Kształt: obdélníkový

DALŠÍ INFORMACE:

- svítidla jsou určena pro světelné zdroje T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz s jednostranným napájením
- reflektor ve tvaru půl paraboly/lamely rastru ve tvaru písmene "V"
- patice zářivek zakryty reflektorem

22674 NOTUS 4LED 218 NT

Přisazené rastrové svítidlo

- svítidla uzpůsobená k zavěšení na závěsy
- snadná montáž mřížky pomocí pružících háčků
- práškově lakovaná

PŘÍSLUŠENSTVÍ

07870

ROPE-NT 150

ROPE-NT 150
ocelové lanko
(dvojitě) pro
zavěšení svítidla, 2
ks v balení



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150
SINGLE ocelové
lanko (jedno) pro
zavěšení svítidla, 2
ks v balení

