


### Schodišťové LED svítidlo



SABIK je moderní design spojený s atraktivním světelným efektem. Je to skvělý nápad pro osvětlení schodišť a chodeb. Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Verze PIR je vybavena čidlem pohybu.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**K zabudování do zdi:** ano

**Barva:** nerezová ocel

**Místo montáže:** k zabudování do zdi

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Délka [mm]:** 75

**Šířka [mm]:** 23

**Výška [mm]:** 75

**Požadovaný průměr montážní krabice [Ømm]:** 60

**Rozměry montážního otvoru [mm]:** 60

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 12 DC

**Maximální výkon [W]:** 0.8

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 15

**Barva světla:** studená bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 6500

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 20000$

**Světelná účinnost [lm/W]:** 19

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** leštěná nerezová ocel, plast

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Délka vodiče [m]:** 0.18

**Doba nahřívání lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapálení lampy [s]:**  $\leq 0,5$



**Stupeň krytí IP:** 20

#### DALŠÍ INFORMACE:

- vhodné pro montáž na normálně hořlavé povrchy

## 23110 SABIK LED CW

Schodišťové LED svítidlo



KANLUX S.A. (kat 23110) SABIK LED CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23110) SABIK LED CW  
Lamps: 1 x SABIK LED CW

