


## 23215 KRO6-2/C10/30

Kombinace jistič-proudový chránič, 6kA, 2P



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Kombinace jistič-proudový chránič s nadproudovou ochranou se používá k ochraně před přetížením a zkratem v instalacích a zařízeních a také k ochraně před úrazem elektrickým proudem.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 61009 -1

**Délka [mm]:** 75

**Šířka [mm]:** 35

**Výška [mm]:** 81

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 230 AC

**Jmenovitý proud [A]:** 10

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -25÷40

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 10÷16

**Typ proudového chrániče:** AC

**Vypínací charakteristika:** C

**Třída energetických omezení:** 3

**Počet modulů:** 2

**Jmenovitý diferenciální proud [mA]:** 30

**Jmenovitý zkratový proud [A]:** 6000

**Stupeň krytí IP:** 20

**Jmenovité izolační napětí  $U_i$  [V]:** 400

**Počet pólů:** 2