


## 23247 KMC-25-31

Modulový stykač, řídicí napětí 230V AC



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Kategorie použití:** AC-7A, AC-7B

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** na szynę TH35

**Místo použití:** uvnitř

**Norma:** PN-EN 60947-4-1

**Šířka [mm]:** 36.2

**Výška [mm]:** 82

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 230 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -25÷40

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Počet spínacích/rozpínacích kontaktů:** 3/1

**Počet modulů:** 2

**Jmenovitý výkon AC-7A/400:** 15kW

**Jmenovitý výkon AC-7B/400:** 4kW

**Napájecí napětí cívky [V]:** 230V AC 50/60Hz

**Jmenovitý proud I(N) AC-7A/AC-1:** 25A

**Jmenovitý proud I(N) AC-7B/AC-1:** 8,5A

**Stupeň krytí IP:** 20