


24090 KCPM-06-230

Výkonový stykač KCP



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategorie použití: AC-3

Barva: bílá

Místo montáže: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60947-4-1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Typ přípojky: svorkovnice

Elektrická spínací frekvence AC-3 [počet/h]: 1200

Elektrická spínací frekvence AC-4 [počet/h]: 300

Mechanická četnost sepnutí [počet/h]: 3600

Impedance na pól [$m\omega$]: 3

Jmenovitý pracovní výkon AC-3 220-240V: 1,5kW

Jmenovitý pracovní výkon AC-3 380-400V: 2,2kW

Jmenovitý pracovní výkon AC-3 660-690V: 3kW

Napájecí napětí cívky [V]: 230 AC

Jmenovité spínací napětí U_e [V]: 400

Jmenovitý tepelný proud I_{th} [A]: 20

Utahovací moment [Nm]: 0,8Nm

Stupeň krytí IP: 20

Hlavní kontakty: 3

Pomocné kontakty: 1

Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 690

Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp} [V]: 6000

Jmenovitý spínací proud I_e [A]: 6

Jmenovitý pracovní proud 380V - In AC-3: 6A

Jmenovitý pracovní proud 380V - In AC-4: 2,6A

Jmenovitý pracovní proud 440V - In AC-1: 20A

Elektrická životnost ($\times 10^3$) AC-3: 1000

Elektrická životnost ($\times 10^3$) AC-4: 200

Mechanická životnost ($\times 10^6$): 10Nm

24090 KCPM-06-230

Výkonový stykač KCP

PŘÍSLUŠENSTVÍ

24112

KCPM-AX11

Blok pomocných kontaktů pro výkonové stykače miniaturní - přední.



24113

KCPM-AX22

Blok pomocných kontaktů pro výkonové stykače miniaturní - přední.

