24531 LEDS-B 7.2W/M IP65RGB

LED pásek

Kanlux LEDS-B RGB jsou moderní dekorační pásky. Ideální pro domácí použití, kde mohou vytvořit jedinečné aranžmá omezené pouze naší představivostí. Vyznačují se vysokou elasticitou, dobrou přilnavostí a vysokou životností. V závislosti na místě, které chceme přisvětlit nebo zdůraznit, můžeme zvolit barvu světla, která vyhovuje našemu vkusu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m
Délka [mm]: 5000
Šířka [mm]: 10
Výška [mm]: 5000
Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 12 DC
Jmenovitý výkon [W]: 1m = max 7,2
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 1m = 130
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: 0,5m = max 65
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: v kouli (360°)
Barva světla: RGB
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: RGB
Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Typ přípojky: volné konce kabelů
Stupeň krytí IP: 65



Dokument vytvořen: 19.08.2024, 15:30
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

CS

24531 LEDS-B 7.2W/M IP65RGB

LED pásek



PŘÍSLUŠENSTVÍ

19036	CONNECTOR RGB 10-CP	Konektor LED pásku, CONNECTOR RGB 10-CP (19036)
19037	CONNECTOR RGB 10-CPC	Konektor LED pásku, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037)
19038	CONNECTOR RGB 10	Konektor LED pásku, CONNECTOR RGB 10 (19038)

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.