


24616 ERGA PIR 10-18W CCT-B

Svítlidlo typu downlight



Kanlux ERGA je moderní svítidlo typu downlight, které umožňuje přizpůsobit světlo velikosti a funkci místnosti již ve fázi montáže. Díky funkci Switch Power lze zvolit výkon 10W, 15W nebo 18W a regulace CCT umožňuje nastavit barvu světla 3000K, 4000K nebo 6500K. Nastavení výkonu, barvy i PIR čidla jsou skryta pod odnímatelným rámečkem, což zachovává estetický vzhled svítidla a usnadňuje obsluhu. Řada je dostupná ve verzi s PIR čidlem nebo bez něj, v bílé matné a černé matné barvě a celé řešení je kryto 5-letou zárukou.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop, k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Detekce pohybu: ano

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Výška [mm]: 20

Průměr [mm]: 230

Montážní otvor [mm]: Ø65-160

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 18

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: max 1800

Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000/4000/6500


Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

24616 ERGA PIR 10-18W CCT-B

Svítidlo typu downlight



Počet cyklů zap/vyp: ≥ 100000

Úhel svícení [°]: 120

Světelná účinnost [lm/W]: max 100

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ čidla: PIR

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5-2,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10s-5min

Detekční úhel čidla [°]: H360/V120

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 3-2000

Stupeň krytí IP: 20

Dosah čidla [m]: max 8

Shape: kulatý

DALŠÍ INFORMACE:

- 5letá záruka dle podmínek záručního prohlášení dostupného na webových stránkách

