


Kancelářská stolní LED lampa



HERON II je nová verze známé stolní LED lampy s nižší spotřebou energie, ale vyšším světelným tokem. Vyznačuje se především nadprůměrnou schopností regulovat dopad světelného paprsku díky nastavitelným kloubům - máme volnou možnost otáčení ramene lampy. HERON II LED má vypínač umístěný na stínítku lampy a svorku, která umožňuje připevnit základnu k okraji desky stolu nebo police. Kanlux HERON II LED je oblíbený u lidí, kteří ocení moderní, strohý design. Dobře poslouží na studentském i pracovním stole.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá  
**Místo montáže:** na zemi  
**Místo použití:** uvnitř  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Spínač:** ano  
**Výška MAX [mm]:** 940  
**Délka kabelu [m]:** 1.7  
**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50  
**Maximální výkon [W]:** 4,8  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II  
**Materiál difuzoru:** plast  
**Typ diody:** LED SMD  
**Světelný tok [lm]:** 430  
**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 600  
**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)  
**Barva světla:** bílá  
**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000  
**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$   
**Index podání barev:** 80  
**Životnost [h]:** 20000  
**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 15000$   
**Úhel svícení [°]:** 110  
**Světelná účinnost [lm/W]:** 90  
**Materiál korpusu:** hliníková slitina  
**Typ přípojky:** kabel zakončený vidlicí  
**Doba nahřívání lampy [s]:**  $\leq 1$

Kancelářská stolní LED lampa

**Doba zapálení lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Svítilno pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]:** 360

**Svítilno pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]:** 180

**Stupeň krytí IP:** 20