

Solární LED svítidlo



Kanlux REKA Solar je moderní solární fasádní svítidlo. Nastavení úhlu svícení v rozsahu 0–90° umožňuje přesně nasměrovat světlo a solární napájení, stupeň krytí IP65 a možnost volby teploty chromatičnosti zajišťují, že REKA Solar je praktickým a flexibilním řešením pro nasvětlení fasád a vstupních prostor. Další výhodou je vestavěný mikrovlnný senzor, který má tři režimy provozu. REKA ve solární verzi je skvělou alternativou k tradičním svítidlům REKA – nyní můžete osvětlit fasádu tam kde chcete, bez nutnosti využití elektrické instalace.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** grafit

**Místo montáže:** na zemi

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,2m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Wykrywanie ruchu:** ano

**Vyměnitelný světelný zdroj:** ne

**Délka [mm]:** 100

**Šířka [mm]:** 100

**Výška [mm]:** 102

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 3,7 DC 18650 ACCU

**Maximální výkon [W]:** max 3

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III

**Materiál:** hliníková slitina, plast

**Materiál difuzoru:** PC

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** max 300

**Barva světla:** teplá bílá, bílá, studená bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000/4000/6500

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 80


**Životnost [h]:** 25000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥15000

**Světelná účinnost [lm/W]:** max 100

## 28996 REKA SOLAR10 3W-L-GR

Solární LED svítidlo



**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven**

[°C]: -20+35

**Akumulátor (typ):** 18650

**Akumulátor (parametry):** Li-Ion 3,7V 1800mAh

**Typ čidla:** mikrovlnný

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 25--

**Detekční úhel čidla [°]:** 120

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje**

**pohyb [lx]:** 20-30

**Regulace úhlu svítidla [°]:** 90

**Stupeň krytí IP:** 65

**Dosah čidla [m]:** max 3

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

28998

REKA BOLL 50 BASE GR

Příslušenství svítidla REKA SOLAR pro montáž na tvrdý podklad



28999

REKA BOLL 50 SPIKE GR

Příslušenství svítidla REKA SOLAR pro montáž do země pomocí hrotu

