

29590 AREL LED DL 14W-NW

Svítidlo typu downlight

IP
65/20

ultra
SLIM
panel



Kanlux AREL LED je nová rodina downlightů, které nemají rámeček. Díky vysokému stupni krytí IP65/20 a jedinečnému, jednoduchému a zároveň překvapivému designu se Kanlux AREL LED hodí do každého interiéru. Díky unikátnímu designu má panel tloušťku pouhých 9 mm - nejtenčí panel na trhu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Délka [mm]: 156

Šířka [mm]: 156

Výška [mm]: 23

Montážní otvor [mm]: 140x140

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 14

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PMMA

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1300

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1770

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 15000


Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: 120

Světelná účinnost [lm/W]: 93

29590 AREL LED DL 14W-NW

Svítidlo typu downlight




Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75-1,5

Stupeň krytí IP: 65/20

Kształt: čtvercový



KANLUX S.A. (kat 29590) AREL LED DL 14W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29590) AREL LED DL 14W-NW
Lamps: 1 x AREL LED DL 14W-NW

