

Světelný zdroj LED



up to

152 lm/W



Kanlux XLED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Skleněná žárovka ve tvaru tradiční žárovky a LED diody uspořádané tak, aby se světlo šířilo ve všech směrech a úhel osvětlení byl dokonce 320 stupňů!

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: transparentní

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 60

Výška [mm]: 105

Průměr [mm]: 60

Hloubka [mm]: 60

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinník svítidla: 0.5

Jmenovitý výkon [W]: 7

Materiál difuzoru: sklo

Zdroj světla: A60

Typ diody: LED FILAMENT

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 810

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 810

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2700

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Jmenovitý úhel záření [°]: 320

Nominální úhel záření [°]: 320


Jmenovitý proud zdroje [mA]: 40

Světelná účinnost [lm/W]: 116

Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: $< 5\%$ po 1000h

29601 XLED A60 7W-WW

Světelný zdroj LED



Kształt: standardní

Třída energetické účinnosti: E

