


Nástěnné LED svítidlo



Kanlux TONIL LED II je skromný model nástěnného svítidla s integrovaným zdrojem světla. Jeho flexibilní, gumové rameno umožňuje nasměrovat osvětlení požadovaným směrem. Zároveň mu můžeme dát požadovaný tvar.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá
Místo montáže: k usazení na zeď
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,2m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Spínač: ano
Délka [mm]: 370
Šířka [mm]: 51
Výška [mm]: 121
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 3,3
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál difuzoru: plast
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 145
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 145
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v úzkém kuželu (90°)
Barva světla: teplá bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6
Index podání barev: 80
Životnost [h]: 20000
Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000
Úhel svícení [°]: 30
Světelná účinnost [lm/W]: 44
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: hliníková slitina
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5-1,5
Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1
Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

32522 TONIL II LED B

Nástěnné LED svítidlo

Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 360

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 360

Stupeň krytí IP: 20

