


## 33322 ERINUS LED O W-WW

Schodišťové LED svítidlo



Kanlux ERINUS je unikátní řada schodišťových svítidel vyrobených z plastu. Tato svítidla se charakterizují neobvyklou lehkostí díky materiálům, ze kterých byla vyrobena a současně jsou vyrobena s vysokou přesností a důrazem na detail. Svítidla Kanlux ERINUS jsou velmi tenká, díky čemuž líčují se stěnou a tvoří diskretní dekoraci. Na výběr máme tři barvy - bílou, černou a šedou, dvě barvy světla (teplá a neutrální) a tři různé modely svítidel. Kanlux ERINUS L je čtvercové svítidlo svítící jedním směrem, model LL svítí dvěma směry a model Kanlux ERINUS O je kulaté svítidlo svítící jedním směrem.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**K zabudování do zdi:** ano

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k zabudování do zdi

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Šířka [mm]:** 16

**Průměr [mm]:** 75

**Požadovaný průměr montážní krabičky [Ømm]:** 60

**Rozměry montážního otvoru [mm]:** 60

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 12 DC

**Maximální výkon [W]:** 0.8

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III

**Materiál difuzoru:** plast

**Materiál korpusu:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 15

**Barva světla:** teplá bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6

**Index podání barev:** 80


**Životnost [h]:** 30000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥15000

**Světelná účinnost [lm/W]:** 19

## 33322 ERINUS LED O W-WW

Schodišťové LED svítidlo



**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven**

**[°C]:** 5÷25

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Stupeň krytí IP:** 20

**Kształt:** kulatý

