


Světelný zdroj LED



Kanlux XLED ST64 kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních světelných zdrojů LED. LED diody jsou uspořádány tak, že se světlo šíří všemi směry. Verze Kanlux XLED ST64 se navíc vyznačuje netypickým tvarem, který vynikne v otevřených stínidlech a ozdobí každý interiér. Kanlux XLED ST64 je jantarová barva žárovky, která zdůrazňuje teplou barvu světla. Kanlux XLED ST64C má průhlednou barvu žárovky.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Lampa je určena pro dekorativní osvětlení: nevztahuje se

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 140

Průměr [mm]: 64

Hloubka [mm]: 64

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinnost svítidla: 0.5

Jmenovitý výkon [W]: 7

Materiál difuzoru: sklo

Typ diody: LED FILAMENT

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Jmenovitý úhel záření [°]: 320

Nominální úhel záření [°]: 320

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 40

Roční spotřeba energie [kWh]/1000h: 7

Doba zapálení [s]: $\leq 0,5$

Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]: zanedbatelný

Doba nahřívání lampy na 95% [s]: < 2

Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: $< 5\%$ po 1000h

Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]: ≥ 90

Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: ≥ 70

Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]: ≥ 80

Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 60

Tvar světelného zdroje: Standardní

Světelný zdroj LED

