


Světelný zdroj LED



Jedinečné, dekorativní žárovky Kanlux XLED MIRROR se vyznačují světlem zdobeným stříbrným leskem. Součástí baňky je zrcadlový povlak, který dokonale zapadne jako doplněk do moderního aranžmá. Světlo v Kanlux XLED MIRROR se odráží nahoru reflexní vrstvou, která zajišťuje méně přímého světla a vytváří útulnou atmosféru. Perfektní pro svítidla s odkrytou žárovkou jako doplňková dekorace nebo pro svítidla se stínidlem, kde chceme dosáhnout efektu tlumeného světla, které vytvoří útulnou atmosféru.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Lampa je určena pro dekorativní osvětlení: nevztahuje se

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 108

Průměr [mm]: 60

Hloubka [mm]: 60

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Materiál: sklo

Zdroj světla: A60

Typ diody: LED FILAMENT

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 680

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 680

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2700

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Jmenovitý úhel záření [°]: 150

Nominální úhel záření [°]: 150

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 40

Roční spotřeba energie [kWh]/1000h: 7

Doba zapálení [s]: $\leq 0,5$

Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]: zanedbatelný

Doba nahřívání lampy na 95% [s]: < 2

Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: $< 5\%$ po 1000h

Světelný zdroj LED



Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]: ≥ 90

Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité

životnosti [%]: ≥ 70

Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h

[%]: ≥ 80

Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 52

Tvar světelného zdroje: Standardní

