


Lineární LED svítidlo



Kanlux MEBA LED IP54 je řada přisazených svítidel, která doplňuje populární rodinu svítidel Kanlux MEBA. Na výběr máme modely o délce 600 mm a 1200 mm. Kanlux MEBA LED IP54 má vysokou světelnou účinnost, životnost 50 000 hodin a 5letou záruku. Další výhodou těchto svítidel je odolnost na úrovni IP54 a dva kabelové vstupy, které umožňují propojení svítidel mezi sebou. Rychlospojka usnadňuje instalaci svítidla, difuzor a boky svítidla jsou vyrobeny z polykarbonátu a základna je vyrobena z ocelového plechu. To jsou další výhody těchto svítidel.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 615

Šířka [mm]: 152

Výška [mm]: 57

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 20

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PC

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 2600

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2x 1760

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 25000

Úhel svícení [°]: 120

Světelná účinnost [lm/W]: 130

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20+40

Lineární LED svítidlo

Materiál korpusu: ocel

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75-2

Stupeň krytí IP: 54

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

