


Lineární LED svítidlo



Kanlux MEBA LED IP54 je řada přisazených svítidel, která doplňuje populární rodinu svítidel Kanlux MEBA. Na výběr máme modely o délce 600 mm a 1200 mm. Kanlux MEBA LED IP54 má vysokou světelnou účinnost, životnost 50 000 hodin a 5letou záruku. Další výhodou těchto svítidel je odolnost na úrovni IP54 a dva kabelové vstupy, které umožňují propojení svítidel mezi sebou. Rychlospojka usnadňuje instalaci svítidla, difuzor a boky svítidla jsou vyrobeny z polykarbonátu a základna je vyrobena z ocelového plechu. To jsou další výhody těchto svítidel.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Délka [mm]:** 1213

**Šířka [mm]:** 152

**Výška [mm]:** 57

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 40

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** PC

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 5200

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2x 3380

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 25000$

**Úhel svícení [°]:** 120

**Světelná účinnost [lm/W]:** 130

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20+40

Lineární LED svítidlo

**Materiál korpusu:** ocel

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 0,75-2

**Stupeň krytí IP:** 54

### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

