


Reflektor na lištový systém



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux BTL LED je nový design svítidel přizpůsobený systému Kanlux TEAR a většině 3-obvodovým lištám. Svítidla jsou vybavena integrovaným napájením s adaptérem. Kanlux BTL jsou svítidla ve směrovém provedení s čočkou a nastavením úhlu svícení v rozsahu od 15° do 45°. U Kanlux BTL si můžeme vybrat výkon (18W, 28W, 38W), barvu krytu (bílá nebo černá) a barvu světla (teplá nebo neutrální). Řada svítidel Kanlux BTL má vysoký index podání barev Ra 90+ a jejich vysokou kvalitu potvrzuje 5letá záruka.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: na szynę TEAR

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 28

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ diody: LED COB

Světelný tok [lm]: 3000

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Index podání barev: 90

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Úhel svícení [°]: 15-45

Světelná účinnost [lm/W]: 107

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5+25


Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 340

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 90

Stupeň krytí IP: 20


DALŠÍ INFORMACE:

•



KANLUX S.A. (kat 35656) BTL 28W-940-W 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35656) BTL 28W-940-W 45deg
Lamps: 1 x BTL 28W-940



35656 BTL 28W-940-W

Reflektor na lištový systém

KANLUX S.A. (kat 35656) BTL 28W-940-W 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35656) BTL 28W-940-W 15deg
Lamps: 1 x BTL 28W-940

