


## 36292 KMCCB-F-250A

Kompaktní jistič KMCCB



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Kategorie použití:** A

**Místo montáže:** montážní deska

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 230/400 AC

**Jmenovitý proud [A]:** 250

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Typ ovládní:** mechaniczne

**Jmenovité spínací napětí U<sub>e</sub> [V]:** 380/415; 220/230

**Stupeň krytí IP:** 20

**Jmenovité izolační napětí U<sub>i</sub> [V]:** 800

**Jmenovité impulzní výdržné napětí U<sub>imp</sub> [V]:** 8000

**Počet pólů:** 3

**Znamionowa graniczna zwarciowa zdolność łączeniowa I<sub>cu</sub> :**  
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

**Prąd znamionowy wyłączalny zwarcioowy roboczy I<sub>cs</sub> :** 27kA  
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

**36294** KMCCB-F-125A/AL/L Alarm kontakt



**36293** KMCCB-F-125A/AX/L Pomocný kontakt



**36303** KMCCB-F-125A/RL/R Napěťová spoušť



**36296** KMCCB-F-125A/UV Podpěťová spoušť

## 36292 KMCCB-F-250A

Kompaktní jistič KMCCB



**36298**

KMCCB-F-250A/AL/L Alarm kontakt



**36297**

KMCCB-F-250A/AX/L Pomocný kontakt



**36306**

KMCCB-F-250A/RL/R Napěťová spoušť



**36300**

KMCCB-F-250A/UV Podpěťová spoušť

