


36379 ONTEC S20 M1U 60NMSTW

Nouzové LED svítidlo



Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech typu Open Space jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a osvětlení samotných únikových cest v závislosti na hranolu použitým ve svítidle.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý výkon [W]: 1,95

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 125

Světelný tok [lm] (modul nouzového osvětlení): 125(1h)

Barva světla: studená bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 5000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5-40

Akumulátor (typ): LiFePO₄/C

Akumulátor (parametry): 3,2V 1,5Ah

Provozní režimy: nouzový

Použití: anti-panické osvětlení

Doba práce v nouzi [h]: 1

Standardní test: ano

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Stupeň krytí IP: 65

PŘÍSLUŠENSTVÍ

33829

OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830

UCHW PODT OS S2 S3 IT

36379 ONTEC S20 M1U 60NMSTW

Nouzové LED svítidlo



28985

ZEST POD OR00 B



33876

ZEST MONT S20 FLAGA



33871

ZEST MONT OS05



33877

ZEST MONT OS205



28974

ZEST MON OS010 W

