

Zahradní LED svítidlo



Kanlux ABETE jsou venkovní svítidla pro lidi, kteří oceňují klasiku a jednoduchost. Dva sloupky o výšce 60 a 80 cm a dvě nástěnná svítidla (včetně jednoho s pohybovým senzorem - SE) v univerzálním a funkčním designu. Elegantní tenký design a mléčný plastový difuzor, který rozptyluje světlo, umožňuje široké a univerzální použití svítidel Kanlux ABETE jak pro soukromé zahrady, tak pro komerční projekty.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** grafit

**Místo montáže:** k usazení na zeď

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Mikro mezera mezi kontakty relé:** ano

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,2m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**RAL:** 7016

**Wykrywanie ruchu:** ano

**Délka [mm]:** 100

**Šířka [mm]:** 105

**Výška [mm]:** 200

**Regulace citlivosti:** ano

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 7

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 540

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 30000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥15000

**Světelná účinnost [lm/W]:** 77

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20+35


**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ čidla:** PIR

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

## 36573 ABETE LED EL 20 SE-GR

Zahradní LED svítidlo



**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 10-5

**Detekční úhel čidla [°]:** 110

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 10-2000

**Stupeň krytí IP:** 44

**Dosah čidla [m]:** max 12