


Světelný zdroj LED



Kanlux XLED HP D46E40 je LED ekvivalent specializovaných halogenových žárovek s patičí E40. Tento profesionální světelný zdroj má světelnou účinnost téměř 200 lm/W, díky čemuž je 10x účinnější než jeho halogenoví předchůdci. Jejich životnost je navíc 25 000 hodin.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo použití: vně

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 207

Průměr [mm]: 46

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Materiál difuzoru: sklo

Typ diody: LED FILAMENT

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 7500

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 7500

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 70

Jmenovitá životnost lampy [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 7500

Jmenovitý úhel záření [°]: 320

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 166

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷45

Stupeň krytí IP: 65

DALŠÍ INFORMACE:

- Pro průmyslové účely (např. výrobní haly, sklady atd.).
- 3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Výrobek splňuje požadavky IP65 s výjimkou patice svítidla, venkovní aplikace vyžadují použití svítidel s paticemi odpovídajícími úrovni ochrany IP. Svítidlo musí být instalováno do zásuvky s odpovídajícím krytím IP.

37347 XLED HP D46E40 38W-NW

Světelný zdroj LED

