

### Stropní LED svítidlo



LED svítidla Kanlux BENO mají jedinečný design s výjimečným světelným efektem. Vyznačují se vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům díky stupni krytí IP65 (pomocí kabelové průchodky), což umožňuje jejich instalaci v interiéru i exteriéru. Jejich životnost je 50 000 hodin a vysoká energetická účinnost třídy C zajišťuje energetickou účinnost. Kanlux BENO LED je k dispozici ve dvou velikostech a čtyřech výkonových řadách a třech barevných teplotách (4000K, 3000K a 3500K), takže jej lze přizpůsobit různým potřebám. Svítidlo z polykarbonátu (PC) se vyznačuje jednoduchou rychlou instalací na strop nebo stěnu a verze s pohybovým senzorem (BENO LED -SE) umožňuje nastavení provozního rozsahu. Kanlux BENO LED se díky svému jedinečnému designu a multifunkčnosti bude hodit jako dekorace do každého interiéru. Na výrobek se vztahuje záruka 5 let.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** grafit

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Wykrywanie ruchu:** ne

**Délka [mm]:** 260

**Šířka [mm]:** 260

**Výška [mm]:** 57

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Počet modulů (Světelný zdroj LED):** 1

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 24 / 30

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** PC

**Materiál korpusu:** PC


**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok svítidla [lm]:** max 2690 / 2940 / 2880

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 4510



### Stropní LED svítidlo



#### BENO 12-18W CCT-L G

12W	18W	3000K	1630lm
3500K	1180lm	3500K	1770lm
4000K	1190lm	4000K	1750lm

#### BENO 12-18W CCT-O G

12W	18W	3000K	1610lm
3500K	1150lm	3500K	1740lm
4000K	1170lm	4000K	1740lm

#### BENO 24-30W CCT-L G

24W	30W	3000K	2690lm
3500K	2380lm	3500K	2940lm
4000K	2350lm	4000K	2880lm

#### BENO 24-30W CCT-O G

24W	30W	3000K	2850lm
3500K	2530lm	3500K	3120lm
4000K	2500lm	4000K	3050lm

#### BENO 12-18W CCT-L W

12W	18W	3000K	1840lm
3500K	1310lm	3500K	2000lm
4000K	1320lm	4000K	1980lm

#### BENO 12-18W CCT-O W

12W	18W	3000K	1920lm
3500K	1400lm	3500K	2080lm
4000K	1400lm	4000K	2060lm

#### BENO 24-30W CCT-L W

24W	30W	3000K	3180lm
3500K	2610lm	3500K	3490lm
4000K	2790lm	4000K	3410lm

#### BENO 24-30W CCT-O W

24W	30W	3000K	3230lm
3500K	2650lm	3500K	3530lm
4000K	2820lm	4000K	3460lm

#### BENO 12-18W CCT-L-SEG

12W	18W	3000K	1630lm
3500K	1180lm	3500K	1770lm
4000K	1190lm	4000K	1750lm

#### BENO 12-18W CCT-O-SEG

12W	18W	3000K	1610lm
3500K	1150lm	3500K	1740lm
4000K	1170lm	4000K	1740lm

#### BENO 24-30W CCT-L-SEG

24W	30W	3000K	2690lm
3500K	2380lm	3500K	2940lm
4000K	2350lm	4000K	2880lm

#### BENO 24-30W CCT-O-SEG

24W	30W	3000K	2850lm
3500K	2530lm	3500K	3120lm
4000K	2500lm	4000K	3050lm

#### BENO 12-18W CCT-L-SEW

12W	18W	3000K	1840lm
3500K	1310lm	3500K	2000lm
4000K	1320lm	4000K	1980lm

#### BENO 12-18W CCT-O-SEW

12W	18W	3000K	1920lm
3500K	1400lm	3500K	2080lm
4000K	1400lm	4000K	2060lm

#### BENO 24-30W CCT-L-SEW

24W	30W	3000K	3180lm
3500K	2610lm	3500K	3490lm
4000K	2790lm	4000K	3410lm

#### BENO 24-30W CCT-O-SEW

24W	30W	3000K	3230lm
3500K	2650lm	3500K	3530lm
4000K	2820lm	4000K	3460lm

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] :** v kouli ( $360^\circ$ )

**Barva světla:** teplá bílá, bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000/3500/4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :** 6

**Index podání barev :** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 30000$

**Úhel svícení [°]:** 110

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:**  $-15 \div 35$



**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:**  $0,75 \div 1,5$

**Stupeň krytí IP:** 65


### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



#### KANLUX S.A. (kat 38779) BENO 24-30W CCT-L G 24W / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38779) BENO 24-30W CCT-L G 24W  
Lampy: 1 x BENO 24-30W CCT 24W 3000



#### KANLUX S.A. (kat 38779) BENO 24-30W CCT-L G 30W / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38779) BENO 24-30W CCT-L G 30W  
Lampy: 1 x BENO 24-30W CCT 30W 3000

