


Zahradní svítidlo s vyměnitelným zdrojem světla



IP
65



Kanlux STONO 15M je dekorativní série zahradních svítidel s charakteristickým kulovým difuzorem, která vytváří příjemnou atmosféru kolem domu. V řadě jsou dostupná nástěnná svítidla a sloupky o výšce 50 cm a 80 cm, vybrané modely jsou vybaveny senzorem pohybu, který zvyšuje funkčnost u vstupů nebo podél zahradních cest. Hliníkový korpus a difuzor z polyetylenu vyrobený technologií rotačního tváření, vytvářejí odolnou konstrukci vhodnou do venkovních podmínek (IP65). Jednotná struktura a rovnoměrná tloušťka difuzoru, zajišťují souvislý světelný efekt bez prosvitů a nerovností. Svítidla jsou přizpůsobena pro vyměnitelný zdroj světla E27 o výkonu do 15W a jejich styl se skvěle doplňuje s dalšími svítidly z kolekce Kanlux STONO, což umožňuje vytvořit jednotné řešení osvětlení zahrady.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: antracit

Místo montáže: na zemi

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,2m

RAL: 7016

Wykrywanie ruchu: ano

Vyměnitelný světelný zdroj: ano

Směr svícení svítidla: nahoru

Výška [mm]: 800

Průměr [mm]: 150

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 15

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PE

Materiál korpusu: hliníková slitina

Zdroj světla: LED

Zdroj světla v balení: ne


Patice (Zdroj světla): E27

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20+35

Typ čidla: PIR

46086 STONO 15M 80 SE GR

Zahradní svítidlo s vyměnitelným zdrojem světla



Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5-2,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-5

Detekční úhel čidla [°]: max 110

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje

pohyb [lx]: 3-2000

Stupeň krytí IP: 65

Dosah čidla [m]: max 10